

Typ: UKP02008

Gaskartusche mit Gewinde, 100 g

Die Kartusche wurde gemäß EN 417 hergestellt. Anschlussgewinde 7/16".
Gaszusammensetzung: Butan 3 % + Propan 25 % + Isobutan 72 %.

Verpackungseinheit:24 Stück

100 g | 70 x ∅ 110 mm



Typ: UKP02006

Gaskartusche mit Gewinde, 230 g

Die Kartusche wurde gemäß EN 417 hergestellt. Anschlussgewinde 7/16".
Gaszusammensetzung: Butan 45 % + Propan 27 % + Isobutan 28 %.

Verpackungseinheit: 24 Stück

230 g | 90 x ∅ 110 mm



Typ: UKP02007

Gaskartusche mit Gewinde, 450 g

Die Kartusche wurde gemäß EN 417 hergestellt. Anschlussgewinde 7/16".
Gaszusammensetzung: Butan 45 % + Propan 27 % + Isobutan 28 %.

Verpackungseinheit:12 Stück

450 g | 150 × ∅ 110 mm



Die Kartusche enthält eine interne Vorrichtung zur Begrenzung des Gasaustritts (STOP GAS).



Typ: UKP02001

Gas-Stechkartusche, 190 g

Die Kartusche wurde gemäß EN 417 hergestellt.
Gaszusammensetzung: Butan.

Verpackungseinheit: 48 Stück

190 g | 90 x ∅ 90 mm



Typ: UKP02002

Gaskartusche, 227 g

Die Kartusche wurde gemäß EN 417 hergestellt. Gaszusammensetzung: Butan 60 % + Propan 3 % + Isobutan 37 %.

Verpackungseinheit: 28 Stück

227 g | 200 × ∅ 68 mm



Typ: UKP02009

Gaskartusche mit Gewinde, 330 g

Die Kartusche wurde gemäß EN 417 hergestellt. Gaszusammensetzung: Butan 45 % + Propan 27 % + Isobutan 28 %.

Verpackungseinheit: 24 Stück

330 g | 250 x ∅ 65 mm



Typ: UNP15001

Druckregler für Kartusche 7/16"

Mit dem Druckregler für Kartuschen 7/16" können Sie Niederdruckgeräte wie Kocher, Grills, Heizgeräte, Absorptionsboxen usw. an alle Gaskartuschen mit 7/16"-Gewinde gemäß der Norm EN 417 anschließen. Machen Sie Ihre Niederdruckgeräte mobiler!

0,14 kg | 120 × 65 × 50 mm

Gasdurchfluss: 1 kg/h, Eingangsgewinde: 7/16", Ausgangsgewinde: G 1/4 LH