(+49) 1515 07 16 733
info@kaufbauer.de

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKT Nr. 8226

Handkurbelpumpe mit Ablaufschlauch



(Illustrationsfoto)

Technische Daten

Gehäusematerial	Gusseisen
Material (Auslauf/Saugkorb)	Gummi und Stahl/Edelstahl
Material des Ansaugrohrs	HDPE
Dichtung	NBR/FKM
Förderleistung	0,3 l/U
Förderleistung bei 60 U/min	18 l/min (Diesel)
Gewicht	5 kg
Temperatur der gepumpten Flüssigkeit	+10 °C / +35 °C.
Anwendung	für Fässer 60/200/220 l
Ausführung	mit Ablaufschlauch
Länge des dreiteiligen Ansaugrohrs	355–955 mm
Durchmesser des Saugrohrs	40 mm
Schlauchlänge	2000 mm
Anschluss	G 2“

Eigenschaften

- Das Pumpengehäuse besteht aus einem schlagfesten Druckguss.
- Ausführung mit einem 2 m langen Auslassschlauch und einem Auslassbogen aus Stahl.
- Die Pumpe ist mit einem Teleskop-Saugrohr mit Saugfilter ausgestattet, dessen Länge von 355 bis 955 mm einstellbar ist.
- Die Pumpe zeichnet sich durch einen leichtgängigen Handkurbelbetrieb und eine hervorragende Saugleistung dank präziser Komponenten aus.
- Der Griff der Kurbel ist rutschfest beschichtet.
- Die einzelnen Komponenten sind mit Dichtungen abgedichtet.
- Die Montage und Inbetriebnahme erfolgt ohne Werkzeug.
- Die Pumpe ist vollständig zerlegbar, was die Reinigung erleichtert.
- Zum Fördern von Flüssigkeiten – Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Flüssigkeiten, Heizöl, Diesel, Petroleum.
- Wird zum Befüllen von Messbehältern, Messbechern, Vorratsbehältern und Kanistern verwendet.

Bestimmung

- Bestimmt zum Fördern von Flüssigkeiten – Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Flüssigkeiten, Heizöl, Diesel, Kerosin.

Zusätze

- Überprüfen Sie die Pumpe vor der Inbetriebnahme, ob sie korrekt installiert und nicht sichtbar beschädigt ist.
- Führen Sie zum Starten des Pumpvorgangs 2–3 schnelle Umdrehungen durch.
- Bei schweren Ölen (ab SAE 75-ISO VG 32-10W) kann es erforderlich sein, die Pumpe zunächst zu befüllen.
- Die Temperatur der gepumpten Flüssigkeit sollte im Bereich von +10 °C bis +35 °C liegen.